SE-ELEKTRONIC GMBH

Modul mit digitalen und analogen Ein- und Ausgängen und C-Bus Anschluss, E-Gerät

Type:
E-MIO C

Bestell-Nr.:
G 02 91 01

>> Beschreibung

Digital und Analog Ein- und Ausgangsmodul mit zusätzlicher C-Bus Linie.

- 16× Digitaleingänge AC/DC 8 ...24 V, DC 12 ...30 V, potentialfrei oder potentialbehaftet
  - als Zählereingang bis 25 Hz verwendbar
  - je Eingang eine frei programmierbare zweifarbige (grün/rot) LED-Anzeige
- 8× Digitalausgänge
  - Relaisausgänge mit Wechselkontakten, Schaltleistung 230 V, 5 A, AC1 (ohmsche Last)
  - integrierte Spannungsausfall-Überbrückung
  - LED Zustandsanzeige
- 4× Analogausgänge DC 0 ...10 V, max. 10 mA je Ausgang, Auflösung 10 Bit
- 1× C-Bus Schnittstelle, max. 400 mA belastbar
- 1× interner schneller I/O-Bus für direktes Andocken an eine E-DDC3.x, max. 16 E-MIO Geräte

Robustes Metallgehäuse, Industriedesign für Hutschienenmontage.

>> Technische Daten

Spannungsversorgung	AC 24 V ± 10 %, 50 ...60 Hz DC 24 V ± 20 %
Leistungsaufnahme	ca. AC 13 VA ca. DC 8 W
Maße	145 × 108,5 × 77 (Länge × Breite × Höhe (Einbautiefe) in mm)
Einsatztemperatur	0 ...+50 °C
Gewicht	ca. 980 g
Schutzart	IP 20

Weitere technische Details siehe Produktdokumentation. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Lieferzeiten und Verfügbarkeit siehe Preisliste.

FRAGEN? Ihr schneller Draht zu uns: +49 7161 9584-0 www.se-elektronic.de