

Bediengerät mit Display, Tasten und LEDs, E-Gerät

Type:

E-HMI1.1

Bestell-Nr.:

M 02 92 01



>> Beschreibung

Bediengerät mit grafischem Display (128 × 64 Pixel) zur Steuerung und Visualisierung von Prozessdaten der Automationsstationen (z.B. E-DDC3.3).

- 1× gelbe LED für Störmeldungen
- 1× grüne LED zur Betriebsanzeige
- 1× rote LED für Alarmmeldungen
- 1× integrierte Hupe
- Einfache Bedienung über Stellrad mit Taster-Funktion
- Tastenfeld mit 8 frei programmierbaren Tasten und 8 mehrfarbigen LEDs, erweiterbar um 7 Tasten- oder LED-Module
- Anzeigen und Ändern aller konfigurierten Datenpunkte
- Menügeführte Bedienung mit Klartextanzeige, Textauswahl in bis zu 34 Sprachen möglich
- Änderung von Sollwerten und Stellsignalen
- Anlagemöglichkeiten (Aufbau frei definierbar)/Darstellung: 36.000 Zeilen für Betriebsdaten, unterteilbar in 64 Bereichsgruppen und 256 Funktionsgruppen über Scrollfunktion, 256 Störmeldungen (Ringspeicher für 10.000 Meldungen), 512 Betriebsmeldungen (Ringspeicher für 10.000 Meldungen)
- Frei definierbare Stör- und Betriebsmeldetexte mit 4 Zeilen × 21 Zeichen, Rezepttexte (Anleitung zur Störungsbeseitigung) für jede einzelne Störmeldung
- Jede Seite individuell über Code oder Datenpunkt ein- oder ausblendbar
- Quittierungsmöglichkeit von Störungen, Anzeige von Störmeldungen mit Datum und Uhrzeit
- Anzeige und Ändern der Schaltuhren sowie der Schaltprofile
- Anzeigen und Ändern der Konfiguration (z.B. Bus und Netzwerk)
- 30 frei definierbare Zugangscode-Ebenen und 1 Generalcode für Servicefunktionen
- Anzeige von BACnet-Objekten unter Berücksichtigung der BOA Benutzerverwaltung

Metallgehäuse Edelstahl, Frontfarbe Silber
19 Zoll- oder Fronteinbau (Rahmen als Zubehör erhältlich)

>> Technische Daten

Spannungsversorgung	AC 24 V $\pm$ 10 %, 50 ...60 Hz DC 24 V $\pm$ 20 %
Leistungsaufnahme	ca. AC 6,2 VA ca. DC 3,8 W
Maße Frontplatte	141,8 $\times$ 128,5 (Länge $\times$ Breite in mm)
Maße Gehäuse	136 $\times$ 108 $\times$ 55 (Länge $\times$ Breite $\times$ Höhe (Einbautiefe) in mm)
Einsatztemperatur	0 ...+50 °C
Gewicht	ca. 400 g
Schutzart	IP 20

Weitere technische Details siehe Produktdokumentation. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Lieferzeiten und Verfügbarkeit siehe Preisliste.

FRAGEN? Ihr schneller Draht zu uns: +49 7161 9584-0 www.se-elektronic.de