

Digital Ausgangsmodul, C-Gerät



Type:
C-RM8

Bestell-Nr.:
G 02 83 40

>> Beschreibung

8-fach Digital Ausgangsmodul.

- 8× Relaiskontakt (Wechsler) AC 250 V, max. 8 A, AC1, potentialfrei
- 1× LED-Anzeige je Ausgang
- Steckbare Anschlussklemmen
- Aktualisierung bei voller Busbelastung (22 Sender) innerhalb ca. 0,8 Sekunden
- Auswechselbarer Speicherchip für die Konfigurationseinstellungen
- Ansteuerung, Programmierung und Rückmeldung erfolgt über den C-Bus (2-Draht)

Robustes Metallgehäuse, Industriedesign für Hutschienenmontage.

>> Technische Daten

Spannungsversorgung	AC 24 V ± 10 %, 50 ...60 Hz DC 24 V ± 20 %
Leistungsaufnahme	ca. AC 9,8 VA ca. DC 4,5 W
Busbelastung	ca. 6 mA (C-Bus)
Maße	95 × 108,5 × 77 (Länge × Breite × Höhe (Einbautiefe) in mm)
Einsatztemperatur	0 ...+50 °C
Gewicht	ca. 550 g
Schutzart	IP 20

Weitere technische Details siehe Produktdokumentation. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Lieferzeiten und Verfügbarkeit siehe Preisliste.

FRAGEN? Ihr schneller Draht zu uns: +49 7161 9584-0 www.se-elektronic.de

